


| Lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand |  | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
|----------|-----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | <p>Komponenten für Zentralentlüftung Mietzsch Lufttechnik - Abluftelemente / Dunstabzugshaube</p> <p>Objekt:</p> <p>Automatisches Abluftventil AV 100 runde Bauform in Vollkunststoffbauweise schallgedämpfter Ventilteller und geräuschloser elektrothermischer Antrieb Grund- und Bedarfslüftung stufenlos und unabhängig voneinander einstellbar Anschlußspannung 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme 3 W (im Dauerbetrieb) Schließverzögerung 10 - 12 min Material Polypropylen, weiß</p> <p>Automatisches Abluftventil AV 100 F (mit Fettfilter) runde Bauform in Vollkunststoffbauweise schallgedämpfter Ventilteller und geräuschloser elektrothermischer Antrieb Grund- und Bedarfslüftung stufenlos und unabhängig voneinander einstellbar Anschlußspannung 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme 3 W (im Dauerbetrieb) Schließverzögerung 10 - 12 min. Material Polypropylen, weiß mit Filtervorsatz und auswechselbarem Fettfilter</p> <p>Ersatzfilter für Abluftventil AV 100 F Synthesefaserfilter der Klasse EU 3, regenerierbar</p> <p>Montagering MR 100 Montagehilfe für Wand- und Deckenmontage des Abluftventils AV 100 Lüsterklemme für Netzanschluß</p> <p>Fortluftautomat HFA rechteckige Konstruktion in moderner Formgestaltung Drosselklappe durch elektrothermischen Antrieb verstellbar einfach austauschbarer Filter Filtertyp: wahlweise Synthesefilter EU3 / auswaschbarer Metallfilter Grund- und Bedarfslüftung unabhängig voneinander einstellbar Anschlußspannung 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme 5 W (im Dauerbetrieb) Schließverzögerung 20 - 25 min Material ABS, signalweiß</p> <p>Brandschutzelement BSE 100 mit Prüfzeichen, für den Einbau in Rohre der Nennweite 100 Widerstandsklasse K 90</p> <p>Mauerhülse MH 100 Montagehilfe für den Einbau des Brandschutzelementes in Wände</p> | | | |